

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO

NBR 6146 - UL, NBR 1980, NBR 10622,
 ASTM D 2585 E ASTM G 26

Distribution boxes | Tablero de Distribución

Caixa plástica com IP 54, fabricada em policarbonato resistente a UV. Permite ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas.

Plastic box with IP 54, made in UV resistant polycarbonate. It allows single-phase, bi-phase or triple-phase connections.

Caja plástica con IP 54, fabricada en policarbonato resistente a UV. Permite conexiones monofásicas, bifásicas y trifásicas.



Características: caixa plástica com IP 44.

Characteristics: plastic box with IP 44.

Características: caja plástica con IP 44.

Utilização: baixa tensão.

Use: low voltage.

Utilización: baja tensión.

Material: policarbonato, resistente a UV.

Material: polycarbonate resistant to UV.

Material: policarbonato, resistente a UV.

Aplicação: em ramais de ligação de consumidores, quadros de entrada de energia e conexão de cabos concêntricos, podendo ser instalada junto à rede secundária de energia ou internamente em edifícios, residências e comércio.

Application: in the consumers' transmission lines, switchboards and concentric cables connection, it can be installed together with the secondary energy network or internally in buildings, houses and commerce.

Aplicación: en cables de conexión de consumidores, cuadros de entrada de energía y conexión de cables concéntricos y puede ser instalada junto a la red secundaria de energía o internamente, en edificios, hogares y locales comerciales.

Instalação: manual.

Installation: manual.

Instalación: manual.

Benefícios: possui sistema de conexão com Liga-Desliga, permite configurações monofásicas, bifásicas e trifásicas, podendo ser fornecida em 3 tamanhos de acordo com a necessidade do cliente.

Benefits: it has on-off connection system, allows single-phase, two-phase and three-phase connections, and can be distributed in 3 sizes, depending on the client's need.

Beneficios: tiene sistema de conexión para Encender - Apagar, permite configuraciones monofásicas, bifásicas y trifásicas, puede ser suministrada en tres tamaños, según la necesidad del cliente.

CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PESO LÍQUIDO NET WEIGHT PESO NETO
95000-9	BISNAGA COM COMPOSTO ANTIÓXIDO TUBE WITH ANTIOXIDANT COMPOUND TUBO CON COMPUESTO INHIBIDOR DE OXIDACIÓN	50 g